

# FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / CARBSTONE

## DESCRIPTION

Entrevous recyclable, négatif en CO<sup>2</sup>, en matières 100 % recyclées agglomérées par carbonatation.

Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

## DESTINATION

Planchers en couvrant sous-sol et couvrant étage

## RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
<b>EVCB-12-20-49</b>	H12 x 49 x 20 cm	12 kg	à la pièce / palette de 120 pces
<b>EVCB-16-20-49</b>	H16 x 49 x 20 cm	14 kg	à la pièce / palette de 96 pces
<b>EVCB-20-20-49</b>	H20 x 49 x 20 cm	17,46 kg	à la pièce / palette de 72 pces
<b>EVCB-12-20-31<sup>(1)</sup></b>	H12 x 31 x 20 cm	9 kg	à la pièce / palette de 180 pces

(1) entrevous d'ajustement

## RÉACTION AU FEU

Euroclasse A1

## RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Semi-résistant  
Classe R1

## APPLICATION

Poutrelles Rector  
Gammes 110, 130 et 170

## VISUEL

